


# 1C290HA, 1C290HA-01, 1C290HA-02



Ø 8,2 (для 1C290HA)  
 Ø 9 (для 1C290HA-01)  
 Ø 7 (для 1C290HA-02)



	1C290HA	-01	-02
Коэффициент преобразования ( $\pm 30\%$ ), пКл/(м·с <sup>-2</sup> )	0,5		
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 15		
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с <sup>2</sup>	$\pm 50$		
Максимальный удар (пиковое значение), м/с <sup>2</sup>	$\pm 200$		
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ... +600		
Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ $\pm 3$ дБ), Гц	5 ... 500		
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 1,5		
Электрическая ёмкость, пФ	1,5 ... 2,0		
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000		
Взрывозащищённость	0Ex ia IIC T6...T1 Ga		
Материал корпуса	нержавеющая сталь		
Масса (без кабеля), г	16		



Комплементарные товары стр. 16



Аксессуары стр. 358



Кабельная продукция стр. 363