

Датчик динамического давления

5V122TD-XX, 5V122TA-XX



5V122TD/TA	-0,02	-1,5	-10	-25	-60	-100
Верхний предел измерений, кПа	2	150	1 000	2 500	6 000	10 000
Коэффициент преобразования, мВ/кПа	2500	30	5	2	0,8	0,5
Пределы допускаемой основной погрешности приведенной к верхнему пределу измерений, %	± 2					
Верхняя граница рабочего диапазона частот, кГц	> 25					
Диапазон рабочих температур, °C	– 30 ... + 50					
Выходной импеданс, Ом	< 100					
Питание: - напряжение, В - ток, мА	+ (15 ... 30) 2 ... 20					
Уровень постоянного напряжения на выходе, В	8 ... 11					
Материал корпуса	нержавеющая сталь					
Исполнение корпуса	гладкий					
Степень защиты от внешних воздействий	IP65 IP68 Герметичное исполнение, для исполнения -TA(возможность применения на глубине до 50 м)					
Масса (без кабеля и соединителя), г	110					
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)	M14×1,25 - 2 шт кабель 03D1D1 (для исполнения -TD)					



Комплементарные товары стр. 17



Аксессуары стр. 385



Кабельная продукция стр. 390